

Nastri - Fascette - Guaine espandibili

Rayteam 0,15

Nastro isolante autoadesivo in PVC per applicazioni elettriche e di protezione meccanica per impiego normale. E' autoestinguente e non propagante la fiamma. Rispondente alle norme UL510, CEI 15-15, CEI 60454 (EN60454). Marcatura VDE.



Codice articolo	Larghezza	Spessore	Lunghezza
Rayteam 1925	19 mm	0,15 mm	25 m
Rayteam 1510	15 mm	0,15 mm	10 m
Rayteam 2525	25 mm	0,15 mm	25 m
Rayteam 1525	15 mm	0,15 mm	25 m

Colori disponibili: nero, rosso, blu, grigio, bianco, marrone, giallo/verde.
Rayteam 2525 disponibile solo nero, bianco e grigio.

Raytech 2.3

Nastro isolante autoagglomerante per alta tensione a base etilen-propilenica (EPR). Impiegato per l'isolamento e la sigillatura di connessioni elettriche anche per tensioni elevate (fino a Um 72 kV). Rispondente alle ASTM-D-4388, HH-I-553C/Grade A, MIL-I-3825 B. Colore disponibile nero.



Codice articolo	Larghezza	Spessore	Lunghezza
Raytech 2.3	19 mm	0,76 mm	9 m

Raysbar 28

Nastro isolante e sigillante a base di gomma sintetica applicato su un supporto in gomma etilenpropilenica (EPR) adatto per il rivestimento e la sigillatura di tubazioni e connessioni fessurate. Ha eccezionali caratteristiche di adesione e sigillatura, con elevata resistenza all'ozono e all'esposizione agli agenti atmosferici. Temperatura di esercizio da -40 a +90°C.



Codice articolo	Larghezza	Spessore	Lunghezza
Raysbar 28	50 mm	1,65 mm	3 m

MCA-ALL 75

Nastro di alluminio autoadesivo adatto al fissaggio e al rivestimento di particolari o superfici piane, impiegato anche per la tamponatura o riparazione di fori o abrasioni su superfici metalliche, lamiera, plastiche. Elevata adesione.



Codice articolo	Larghezza	Spessore	Lunghezza
MCA-ALL75	75 mm	0,06 mm	50 m