

SUPER MAGIC adhesive

Gel adesivo monocomponente adatto per l'incollaggio di metalli, legno, carta, cartone e loro derivati.

Caratteristiche

- Flessibile ed elastico nel tempo.
- Elevatissima adesione su metalli, anche diversi.
- Elevatissima adesione sul legno.
- Atossico e sicuro.
- Applicazione a temperatura ambiente.
- Senza l'impiego di primer.
- Allungamento e carico di rottura elevato.
- Tixotropico ed autoadesivo.
- Forma la pelle in 5 ore, dando un tempo di lavorabilità elevato, e reticola in 12 ore.
- Molto appiccicoso all'applicazione.
- Adatto all'esposizione all'esterno.
- Isola e sigilla particolari BT.



Proprietà

• Colore	Traslucido
• Temperatura d'utilizzo (°C)	-60/ +150
• Durezza Shore A	15
• Carico rottura a trazione	1,1 MPa
• Allungamento a rottura	550%


Codice articolo

SUPER MAGIC adhesive

Tipo di confezione

1 tubetto da 70 ml

Applicazioni tipiche



Incollaggio acciaio



Sigillatura elastica di fessure



Incollaggio legno

MAGIC PLAST adhesive

Gel professionale monocomponente adesivo e sigillante; la soluzione completa per ogni lavoro di incollaggio, fissaggio e sigillatura su plastica, vetro, ceramica, cemento, intonaco ecc...

Caratteristiche

- Atossico e sicuro.
- Adatto per l'incollaggio e la sigillatura di materie plastiche, intonaci, cemento, vetro ecc.
- Uso interno ed esterno.
- Flessibile ed elastico nel tempo.
- Verniciabile.
- Resistente a muffe, sostanze chimiche, agenti atmosferici e luce ultravioletta.

Raccomandazioni: non adatto per l'incollaggio di PE, PP, biume, vetro acrilico e materiali in tensione.



Proprietà

• Colore	Traslucido
• Formazione pelle	10-15 minuti
• Durezza Shore A	60
• Carico rottura a trazione	1,7 MPa
• Allungamento a rottura	250%
• Temperatura d'utilizzo (°C)	-40/+100
• Reticolazione	3 mm in 24 ore

Codice articolo

MAGIC PLAST adhesive

Tipo di confezione

1 tubetto da 70 ml

Applicazioni tipiche



Incollaggio a calcestruzzo



Incollaggio plastica



Fissaggio battiscopa