

Magic Rubber

Gomma bicomponente liquida isolante, estremamente conformante e avvolgente, flessibile ed elastica, non propagante la fiamma, di elevatissime caratteristiche dielettriche, termiche, meccaniche ed elastiche.

Caratteristiche

- Atossica e sicura.
- Reticolazione rapida (7 minuti a 23°C).
- Ignifuga e non propagante la fiamma.
- A bassa emissione di fumi e gas tossici e corrosivi.
- Flessibile ed elastica nel tempo.
- Elevate caratteristiche meccaniche, elastiche e termiche.
- Polimerizza anche a basse temperature.
- Notevole fedeltà nella riproduzione dei dettagli.
- Riaccessibile.
- Priva di scadenza.
- Grado di protezione IP68.
- Per installazioni fino a 1 kV.
- Resistente agli UV e agli agenti atmosferici.



Codice articolo

Tipo di confezione

Magic Rubber

2 flaconi per totali 500 gr di prodotto
1 misurino
1 paletta mescolatrice

Sequenza d'installazione



1 Versare i 2 componenti in rapporto 1:1 nel bicchiere graduato



2 Miscelare nel bicchiere (30" max)



3 Colare il prodotto nell'involucro da riempire (1'max)

In pochi minuti il prodotto diventa gomma!!!

Applicazioni tipiche




Piani antiscivolo per docce, vasche, ecc...



Stampi in gomma, ad esempio per gesso, resine, ecc...



Gommatura di intercapedini e grembialine



Protezioni dalla fiamma