

SUPER MAGIC adhesive

Gel adhésif monocomposant indiqué pour le collage de métaux, de bois, de papier, de carton et leurs dérivés.

Caractéristiques

- Flexible et élastique dans le temps.
- Très haute adhésion sur des métaux, même différents.
- Très haute adhésion sur le bois.
- Atoxique et sûr.
- Application à température ambiante.
- Sans l'emploi de peinture primaire.
- Allongement et charge de rupture élevés.
- Thixotropique et autoadhésif.
- Il forme la peau en 5 heures en donnant un temps d'usabilité élevé, et il réticule en 12 heures.
- Très collant pendant l'application.
- Indiqué pour l'exposition à l'extérieur.
- Il isole et scelle des composants BT.



Propriétés

• Couleur	Translucide
• Température d'emploi (°C)	-60/ +150
• Dureté Shore A	15
• Charge rupture à traction	1,1 MPa
• Allongement à rupture	550%

Code article

Type de conditionnement

SUPER MAGIC adhesive

1 tube de 70 ml

Applications typique



Collage acier



Scellement élastique de fentes



Collage bois

MAGIC PLAST adhesive

Gel professionnel monocomposant adhésif et de scellement; la solution complète pour chaque travail de collage, de fixation et scellement sur la plastique, le verre, la céramique, le béton, l'enduit etc...

Caractéristiques

- Atoxique et sûr.
- Indiqué pour le collage et le scellement de matériels plastiques, d'enduits, de béton, de verre etc.
- Emploi intérieur et extérieur.
- Flexible et élastique dans le temps.
- Vernissable.
- Résistant aux moisissures, aux substances chimiques, aux agents atmosphériques et à la lumière ultraviolette.

Recommandations: non indiqué pour le collage de PE, PP, bitume, verre acrylique et matériels sous tension.



Propriétés

• Couleur	Translucide
• Formation peau	10-15 minutes
• Dureté Shore A	60
• Charge rupture à traction	1,7 MPa
• Allongement à rupture	250%
• Température d'emploi (°C)	-40/+100
• Réticulation	3 mm en 24 heures

Code article

Type de conditionnement

MAGIC PLAST adhesive

1 tube de 70 ml

Applications typique



Collage à béton



Collage plastique



Fixation plinthe