

Magic Box

Kit de dérivation universel pour n'importe quel type de pose, même submergée.

Caractéristiques

Résistance optimale aux chocs.

- Sans halogène.
- Atoxique et sûr (aussi bien vide que rempli).
- Sans échéance.
- Réaccessible même après longs périodes de service.
- Auto-extinguible.
- Indiqué aussi pour la pose enterrée et submergée grâce à l'emploi du Magic Fluid.
- Indiqué pour l'installation et le remplissage en position verticale.
- Parois préperçées à "cassure".

Conditionnement

- 1 boîte de dérivation.
- 1 couvercle avec fermeture rapide à déclic.
- 4 bouchons couvre-vis en matériel isolant.
- 1 bouchon pour la fermeture de la boîte après avoir versé Magic Fluid (installation verticale).
- 3 serre-câbles M25x1.5.
- 1 enveloppe de Magic Fluid pour le remplissage de la boîte.



Approbations et conformité aux normes

- CEI 23-48, IEC 60670 (boîtes).
- CEI-EN 50393 (accessoires pour câbles d'énergie de Basse Tension).
- En Classe 2 selon la norme CEI 64.8.
- Degré de protection supérieur à IP68 selon la norme IEC 529 (seulement quand rempli avec Magic Fluid).
- Sans halogène selon la norme CEI EN 50267 2-2.
- A basse émission de fumées opaques selon la norme CEI EN 50268.
- Non propagateur de la flamme selon CEI EN 50265.
- Auto-extinguible et résistant à la chaleur anormale et au feu: Essai au fil incandescent à +750°C selon EN 60695-2-11.

Code article	Dimensions internes LxPxH (mm)	Ø max trous préperçés (mm)	n° Entrées
Magic Box 100	100x100x50	29	8
Magic Box 120	120x80x50	25	6
Magic Box 150	150x110x70	29	10

Applications typiques



Eclairage piscines



Eclairage extérieurs



Garages



Eclairage jardin



Installation en puits