

Magic Rubber

Caoutchouc bicomposant liquide isolant, extrêmement conformant et enveloppant, flexible et élastique, non propagateur de flamme, avec des caractéristiques diélectriques, thermiques, mécaniques et élastiques très élevées.

Caractéristiques

- Atoxique et sûr.
- Réticulation rapide (7 minutes à 23°C).
- Ignifuge et non propagateur de flamme.
- A basse émission de fumées et gaz toxiques et corrosifs.
- Flexible et élastique dans le temps.
- Avec des caractéristiques mécaniques, élastiques et thermiques élevées.
- Polymérisation même à basses températures.
- Fidélité considérable dans la reproduction des détails.
- Réaccessible.
- Sans échéance.
- Degré de protection IP68.
- Pour les installations jusqu'à 1 kV.
- Résistant aux UV et aux agents atmosphériques.



Code article	Type de conditionnement
Magic Rubber	2 flacons pour 500 gr totaux de produit 1 doseur 1 palette de mélange



Séquence d'installation



Verser les 2 composants en rapport 1:1 dans le verre gradué



Mélanger dans le verre (30" max)



Verser le produit dans l'enveloppe à remplir (1'max)

En peu de minutes le produit devient caoutchouc!!!



Applications typiques




Surfaces anti-glissière pour les douches, les baignoires, etc...



Moules en caoutchouc, par exemple pour le plâtre, les résines, etc...



Caoutchoutage d'espaces vides et de solins



Protections de la flamme