




Magic Joint System Plus L

Gerade Verbindung mit **gegossenem Gel**
Fünfadriges Zwischenstück + Schraubverbinder.




Produkt	Kabelformen und Leiterdurchmesser (n° x mm ²)				Raumbedarf A x B (mm)
	2x	3x	4x	5x	
Magic Joint SP L6	1,5 - 6	1,5 - 6	1,5 - 6	1,5 - 6	180 x 50
Magic Joint SP L16	4 - 16	4 - 16	4 - 16	4 - 16	215 x 55
Magic Joint SP L25	4 - 25	4 - 25	4 - 25	4 - 25	215 x 65



Magic Joint System Plus Y

Abgezwigte Y-Verbindung mit **gegossenem Gel**
Fünfadriges Zwischenstück + Schraubverbinder.




Produkt	Kabelformen und Leiterdurchmesser (n° x mm ²)								Raumbedarf A x B (mm)
	2x		3x		4x		5x		
	D	A	D	A	D	A	D	A	
Magic Joint SP Y6	1,5 - 6	1,5 - 4	1,5 - 6	1,5 - 4	1,5 - 6	1,5 - 4	1,5 - 6	1,5 - 4	180 x 90
Magic Joint SP Y16	4 - 16	1,5 - 4	4 - 16	1,5 - 4	4 - 16	1,5 - 4	4 - 16	1,5 - 4	220 x 105

D: Durchgangskabel - A: Abgezwigtes Kabel



Magic Joint System Plus T

Abgezwigte T-Verbindung mit **gegossenem Gel**
Fünfadriges Zwischenstück + Schraubverbinder.



Produkt	Kabelformen und Leiterdurchmesser (n° x mm ²)						Raumbedarf A x B (mm)
	2x		3x		4x		
	D	A	D	A	D	A	
Magic Joint SP T35	6 - 35	1,5 - 10	6 - 35	1,5 - 10	6 - 35	1,5 - 10	305 x 155

D: Durchgangskabel - A: Abgezwigtes Kabel

- Isolierte Verbindung mit **Magic Gel**
- Schnell vernetzender Gummi (nur 10 Minuten)
- Extrem eng anliegend und versiegelnd
- Ungiftig und unbegrenzt lagerfähig
- Für extrudierte Kabel 0,6/1 kV

Betriebstemperatur 90°

Verlegetemperatur: -10°C / +45°C