



Magic Power Joint System Plus L

Gerade Verbindung mit **gegossenem Gel**
Fünfadriges Zwischenstück + Schraubverbinder.



Produkt	Kabelformen und Leiterdurchmesser (n° x mm ²)				Raumbedarf A x B (mm)
	2x	3x	4x	5x	
Magic P Joint SP L6	1,5 - 6	1,5 - 6	1,5 - 6	1,5 - 6	180 x 50
Magic P Joint SP L16	4 - 16	4 - 16	4 - 16	4 - 16	215 x 55
Magic P Joint SP L25	4 - 25	4 - 25	4 - 25	4 - 25	215 x 65



Magic Power Joint System Plus Y

Abgezweigte Y-Verbindung mit **gegossenem Gel**
Fünfadriges Zwischenstück + Schraubverbinder.



Produkt	Kabelformen und Leiterdurchmesser (n° x mm ²)								Raumbedarf A x B (mm)
	2x		3x		4x		5x		
	D	A	D	A	D	A	D	A	
Magic P Joint SP Y6	1,5-6	1,5-4	1,5-6	1,5-4	1,5-6	1,5-4	1,5-6	1,5-4	180 x 90
Magic P Joint SP Y16	4-16	1,5-4	4-16	1,5-4	4-16	1,5-4	4-16	1,5-4	220 x 105

D: Durchgangskabel - A: Abgezweigtes Kabel



Magic Power Joint System Plus T

Abgezweigte T-Verbindung mit **gegossenem Gel**
Vieradriges Zwischenstück + Schraubverbinder.



Produkt	Kabelformen und Leiterdurchmesser (n° x mm ²)						Raumbedarf A x B (mm)
	2x		3x		4x		
	D	A	D	A	D	A	
Magic P Joint SP T35	6 - 35	1,5 - 10	6 - 35	1,5 - 10	6 - 35	1,5 - 10	305 x 155

D: Durchgangskabel - A: Abgezweigtes Kabel



- Isolierte Verbindung mit **Magic Power Gel**, die einzige selbstbindende
- Zugänglich, entfernbar, inspektionierbar
- Auch für Installationen unter schweren Bedingungen und in großen Tiefen
- Extrem eng anliegend und versiegelnd
- Ungiftig und unbegrenzt lagerfähig
- Für extrudierte Kabel 0,6/1 kV

90° Betriebstemperatur

Verlegetemperatur:
-15°C / +55°C

**Ray
tech**