


**Prestaciones eléctricas:**

CEI 20-24 • CEI 20-62/2  
HD 629-1 • HD 629-2


Tablas Enel: DJ 4376  
Homologación Enel: DJ 4853 • DJ 4854




Tablas Enel: DJ 4376  
Homologación Enel: DJ 4853 • DJ 4854



Tablas Enel: DJ 4373  
Homologación Enel: DJ 4851 • DJ 4854



## EMPALMES TERMO RETRÁCTILES HOMOLOGADAS ENEL



### EMPALMES UNIPOLARES PARA CABLES CON AISLANTE EXTRUSO ([A]RG7H1RX 12/20 KV PANTALLA CON HILOS DE COBRE - FUNDA EXTERNA DE PVC)

Producto Cod.Art.	U <sub>max</sub> (kV)	Conductores de sección de (mm <sup>2</sup> ) a (mm <sup>2</sup> )		L max (mm)	Matrícula Enel
<b>GHVE 20/185 - 1/U</b> 512605-000	24	50	185	700	271071

### EMPALMES UNIPOLARES PARA CABLE AÉREO CON CORREA PORTANTE (ARG7H5EXY 12/20 KV PANTALLA CON TUBO DE ALUMINIO - FUNDA EXTERNA DE PE)

Producto Cod.Art.	U <sub>max</sub> (kV)	Conductores de sección de (mm <sup>2</sup> ) a (mm <sup>2</sup> )		L max (mm)	Matrícula Enel
<b>GHVE 20/150 - 1/U</b> 478596-000	24	35	150	700	271072

### EMPALMES UNIPOLARES PARA CABLES AISLADOS CON PAPEL IMPREGNADO (RC4HLRX CON CONDUCTORES DE COBRE de 50 a 150 mm<sup>2</sup> y ARC4HLRX CON CONDUCTORES DE ALUMINIO de 95 a 240 mm<sup>2</sup>)

Producto Cod.Art.	U <sub>max</sub> (kV)	Conductores de sección de (mm <sup>2</sup> ) a (mm <sup>2</sup> )		L max (mm)	Matrícula Enel
<b>GHVP 20/150 - 1/U</b> 085563-000	17,5 e 24	50	150	1000	-
<b>GHVP 20/240 - 1/U</b> 573299-000	17,5 e 24	95	240	1000	271042