

# MAGIC RUBBER

Goma bicomponente de reticulación rápida.

Goma bicomponente líquida aislante, extremadamente conformante y envolvente, flexible, elástica y reaccable. En pocos minutos se transforma en una goma de muy elevadas características dieléctricas, térmicas, mecánicas y elásticas.

## VENTAJAS

- ▶ Para intalación hasta 1kV.
- ▶ De baja emisión de humos y gases tóxicos y corrosivos.
- ▶ Ideal también para yesos y moldes.
- ▶ Sin caducidad.



**Tiempo de reticulación:**

15 min. a 23°C

**Resistencia de volumen:**

> 2 10<sup>15</sup> Ω cm

**Rigidez dieléctrica:**

> 20 kV/mm

**Peso específico:**

1,22 approx

**Grado de protección:**

IP68 (en cajas adecuadas)

*Magic Rubber* protege contra el polvo y sella las conexiones de efectos de la inmersión continua en agua cuando se vierte en carcasas protegidas de la entrada de cuerpos sólidos, ayudando así a crear un sistema IP68.



1 Verter los dos componentes en proporción 1:1.



2 Mezclar durante 30" máx.



3 Verter el producto en la caja que se desea rellenar.



4 En pocos minutos el producto se transforma en goma.

PRODUCTO / Cod.Art.	Color	Tipo de confección	Cantidad total
MAGIC RUBBER 500 MAGIC-RUBBER	●	2 botellas bicomponente 1 medidor - 1 paleta mezcladora	500 gr
MAGIC RUBBER 10 MAGICRUBBER-10	●	2 bidones bicomponente 1 medidor - 1 Paleta mezcladora	10 kg

PRODUCTO / Cod.Art.	Color	Tipo de confección	Cantidad total
RUBBER FLUID 200 RUBBERFLUID-200	●	Bolsa mono dosis bicomponente	200 gr
RUBBER FLUID 350 RUBBERFLUID350	●	Bolsa mono dosis bicomponente	350 gr

