

**Prestations électriques:**

CEI 20-24 • CEI 20-62/2  
HD 629-1 • HD 629-2

Tableaux Enel: DJ 4376  
Homologation Enel: DJ 4853 • DJ 4854




Tableaux Enel: DJ 4376  
Homologation Enel: DJ 4853 • DJ 4854



Tableaux Enel: DJ 4373  
Homologation Enel: DJ 4851 • DJ 4854



## JONCTIONS THERMO- RÉTRACTABLES HOMOLOGUÉS ENEL



### JONCTIONS UNIPOLAIRES POUR CÂBLES À ISOLANT EXTRUDÉ TYPE ([A]RG7H1RX 12/20 KV ÉCRAN EN FILS DE CUIVRE - GAINÉ EXTERNE EN PVC)

Produit Cod.Art.	U <sub>max</sub> (kV)	Conducteurs de section de (mm <sup>2</sup> ) à (mm <sup>2</sup> )		L max (mm)	Matricule Enel
<b>GHVE 20/185 - 1/U</b> 512605-000	24	50	185	700	271071

### JONCTIONS UNIPOLAIRES POUR CÂBLE AÉRIEN PORTEUR TYPE (ARG7H5EXY 12/20 KV ÉCRAN EN TUBE D'ALUMINIUM - GAINÉ EXTERNE EN PE)

Produit Cod.Art.	U <sub>max</sub> (kV)	Conducteurs de section de (mm <sup>2</sup> ) à (mm <sup>2</sup> )		L max (mm)	Matricule Enel
<b>GHVE 20/150 - 1/U</b> 478596-000	24	35	150	700	271072

### JONCTIONS UNIPOLAIRES POUR CÂBLES ISOLÉS AVEC PAPIER IMPRÉGNÉE (RC4HLRX AVEC CONDUCTEURS EN CUIVRE de 50 à 150 mm<sup>2</sup> et ARC4HLRX AVEC CONDUCTEURS EN ALUMINIUM de 95 à 240 mm<sup>2</sup>)

Produit Cod.Art.	U <sub>max</sub> (kV)	Conducteurs de section de (mm <sup>2</sup> ) à (mm <sup>2</sup> )		L max (mm)	Matricule Enel
<b>GHVP 20/150 - 1/U</b> 085563-000	17,5 e 24	50	150	1000	-
<b>GHVP 20/240 - 1/U</b> 573299-000	17,5 e 24	95	240	1000	271042