

Données pour l'identification de la **jonction** appropriée**Ray
Tech**

www.raytech.it

TENSION NOMINAL

 6 kV (U_{max} 7,2) **10 kV** (U_{max} 12) **15 kV** (U_{max} 17) **20 kV** (U_{max} 24) **30 kV** (U_{max} 36)**DONNÉES DU CÂBLE 1**

CÂBLE

 Unipolaire **Tripolaire**

CONDUCTEUR

 Cuivre **Aluminium**

ISOLANT DU CÂBLE

 Câble extrudé Câble à ceinture Papier à 3 plombs Papier à 1 plomb à phases sous écran

ARMATURE

 Non armé Armé **avec fils** Armé **avec rubans**

SECTION DU CÂBLE

 25 mm² **35 mm²** **50 mm²** **70 mm²** **95 mm²** **120 mm²** **150 mm²** **185 mm²** **240 mm²** **300 mm²** **400 mm²** **500 mm²** **630 mm²**

ÉCRAN

 Avec fils en **cuivre** Avec rubans en **cuivre** Tube en **aluminium** Gaine de **plomb**DOTÉE D'UN
CONNECTEUR **Oui** **Non**

TYPE

 Retractable à froid **Thermo-rétractable****DONNÉES DU CÂBLE 2**

CÂBLE

 Unipolaire **Tripolaire**

CONDUCTEUR

 Cuivre **Aluminium**

ISOLANT DU CÂBLE

 Câble extrudé Câble à ceinture Papier à 3 plombs Papier à 1 plomb à phases sous écran

ARMATURE

 Non armé Armé **avec fils** Armé **avec rubans**

SECTION DU CÂBLE

 25 mm² **35 mm²** **50 mm²** **70 mm²** **95 mm²** **120 mm²** **150 mm²** **185 mm²** **240 mm²** **300 mm²** **400 mm²** **500 mm²** **630 mm²**

ÉCRAN

 Avec fils en **cuivre** Avec rubans en **cuivre** Tube en **aluminium** Gaine de **plomb**DOTÉE D'UN
CONNECTEUR **Oui** **Non**

TYPE

 Retractable à froid **Thermo-rétractable**