




Magic Joint System Plus L

Joint droit avec **gel coulé**

Espaceur à cinq secteurs + connecteurs à vis




| Produit | Formation du câble et sections des conducteurs (n° x mm ²) | | | | Dimensions A x B (mm) |
|--------------------|--|---------|---------|---------|-----------------------|
| | 2x | 3x | 4x | 5x | |
| Magic Joint SP L6 | 1,5 - 6 | 1,5 - 6 | 1,5 - 6 | 1,5 - 6 | 180 x 50 |
| Magic Joint SP L16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 215 x 55 |
| Magic Joint SP L25 | 4 - 25 | 4 - 25 | 4 - 25 | 4 - 25 | 215 x 65 |



Magic Joint System Plus Y

Joint dérivé en Y avec **gel coulé**

Espaceur à cinq secteurs + connecteurs à vis



| Produit | Formation du câble et sections des conducteurs (n° x mm ²) | | | | | | | | Dimensions A x B (mm) |
|--------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|
| | 2x | | 3x | | 4x | | 5x | | |
| | P | D | P | D | P | D | P | D | |
| Magic Joint SP Y6 | 1,5 - 6 | 1,5 - 4 | 1,5 - 6 | 1,5 - 4 | 1,5 - 6 | 1,5 - 4 | 1,5 - 6 | 1,5 - 4 | 180 x 90 |
| Magic Joint SP Y16 | 4 - 16 | 1,5 - 4 | 4 - 16 | 1,5 - 4 | 4 - 16 | 1,5 - 4 | 4 - 16 | 1,5 - 4 | 220 x 105 |


P : passant - D : dérivé



Magic Joint System Plus T

Joint dérivé en T avec **gel coulé**

Espaceur à cinq secteurs + connecteurs à vis



| Produit | Formation du câble et sections des conducteurs (n° x mm ²) | | | | | | Dimensions A x B (mm) |
|--------------------|--|----------|--------|----------|--------|----------|-----------------------|
| | 2x | | 3x | | 4x | | |
| | P | D | P | D | P | D | |
| Magic Joint SP T35 | 6 - 35 | 1,5 - 10 | 6 - 35 | 1,5 - 10 | 6 - 35 | 1,5 - 10 | 305 x 155 |

P : passant - D : dérivé

- Joints isolés avec **Magic Gel**
- Gel à réticulation rapide (seulement 10 minutes)
- Ils adhèrent et scellent parfaitement
- Atoxiques et sans date de péremption
- Pour des câbles extrudés 0,6/1 kV

Température de fonctionnement **90°**

Température de pose: -10°C / +45°C