

NEW



Performances électriques

- CEI EN 50393 dans la mesure où elle s'applique (test sous l'eau de l'accessoire dans la boîte).
- Classe 2 selon la norme CEI 64-8.
- CEI EN 60998-1 - CEI EN 60998-2

🔹 Gel: UL 94-HB 

🌡️ Température de fonctionnement: 90°

🌡️ Température de pose: -40°C / +50°C

🌊 Pour usage immergé

🔧 Pour usage enterré

🌿 Gel exempt d'halogène

☀️ Résistant aux UV

IP68 | **IMQ**
OFFICIALLY TESTED

SUPERBLOCK

La nouvelle Gel Box avec connecteurs à levier intégrés : prête, complète, submersible et compacte.

La famille GEL BOX, née en 2015, s'enrichit d'une nouvelle gamme de boîtes de jonction étanches, compacts, pouvant être immergées ou enterrées, pour des connexions toujours plus sûres et performantes dans le temps.

AVANTAGES

- ▶ Pour connexion droites ou dérivées de 3 ou 5 fils rigides ou flexibles jusqu'à 4 mm².
- ▶ Installation sans outils.
- ▶ Immédiatement sous tension, toujours ré-accessible.
- ▶ Prérempli de gel viscoélastique conforme, non classé comme dangereux.
- ▶ Réutilisable.
- ▶ Sans date de péremption.

