

Prestations électriques:

CEI 20-24 • CEI 20-62/1 • HD629-1

Tableaux Enel: DJ 4456/3 • DJ 4476/2

Homologation Enel: DJ 4853 • DJ 4854

Extrudé sous écran de tube d'aluminium



Tableaux Enel: DJ 4456


Homologation Enel: DJ 4853 • DJ 4854

Extrudé sous écran en fils de cuivre



TERMINAISONS THERMO-RÉTRACTABLES HOMOLOGUÉS ENEL

Pour intérieur et extérieur de type unipolaire.




CÂBLE EXTRUDÉ DE TYPE ELICORD (ARG7H5EXY 12/20 KV)

| Produit Cod.Art. | Type | Matricule Enel | Section conducteur (mm ²) | L (mm) |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|--|-----------|
| THVE 20/150-I/U 364179-000 | Avec 2 gaines INTERIEURES | 273047 | 35 ÷ 150 | 365 |
| IXSU-F-5131-IT02 364180-000 | Monotube INTERNE | 273047 | 35 ÷ 150 | 365 |
| THVE 20/150-E/U 123021-000 | Avec 2 gaines EXTERIEURES | 273066 | 35 ÷ 150 | 450 |
| OXSU-F-5131-IT02 123020-000 | Monotube EXTERNE | 273066 | 35 ÷ 150 | 450 |

CÂBLE EXTRUDÉ POUR POSE SOUTERRAINE ([A] RG7H1R 12/20 KV)

| Produit Cod.Art. | Type | Matricule Enel | Section conducteur (mm ²) | L (mm) |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|--|-----------|
| IXSU-F-5121-IT01 200315-000 | Monotube INTERNE | 273045 | 25 | 360 |
| THVE 20/185-I/U 618430-000 | Avec 2 gaines INTERIEURES | 273046 | 50 - 185 | 360 |
| IXSU-F-5131-IT01 618429-000 | Monotube INTERNE | 273046 | 50 - 185 | 360 |
| THVE 20/240-I/U 521413-000 | Avec 2 gaines INTERIEURES | 273048 | 240 | 360 |
| IXSU-F-5151-IT01 897524-000 | Monotube INTERNE | 273049 | 400 - 630 | 360 |
| THVE 20/185-E/U 365891-000 | Avec 2 gaines EXTERIEURES | 273065 | 50 - 185 | 450 |
| OXSU-F-5131-IT01 365890-000 | Monotube EXTERIEURES | 273065 | 50 - 185 | 450 |



CÂBLE ISOLÉ AU PAPIER IMPRÉGNÉ D'UN MÉLANGE STABILISÉ ([A] RC1HLRX 12/20 KV)

| Produit Cod.Art. | Type | Matricule Enel | Section conducteur (mm ²) | L (mm) |
|----------------------------------|---------|-------------------|--|-----------|
| THVP 20/240-I/U 252214-000 | INTERNE | 273042 | 50 - 240 | 370 |
| THVP 20/240-E/U-N1 145110-000 | EXTERNE | 273083 | 50 - 240 | 600 |

Tableaux Enel: DJ 4453 • DJ 4473

Homologation Enel: DJ 4854 • DJ 4851
Câble unipolaire en papier imprégné



CÂBLE EXTRUDÉ POUR POSE SOUTERRAINE AVEC ÉCRAN EN TUBE D'ALUMINIUM (ARE4H5EX 12/20 KV)

| Produit Cod.Art. | Type | Matricule Enel | Section conducteur (mm ²) | ∅ (mm) isolant | | L (mm) |
|--------------------------------|---------|-------------------|--|----------------|-----|-----------|
| | | | | min | max | |
| IXSU-F-5131-IT04 124400-TEC | INTERNE | 273040 | 70 - 185 | 19 | 27 | 350 |
| OXSU-F-5131-IT03 124500-TEC | EXTERNE | 273064 | 70 - 185 | 19 | 27 | 450 |

Tableaux Enel: DJ4456/6 • DJ4476/7

Homologation Enel: DJ4853
Extrudé sous écran de tube d'aluminium



★ AVANTAGES

- Peut être immédiatement mis sous tension
- Rapides dans la préparation
- Simples et fiables ne nécessitent pas de main-d'œuvre particulière
- Distribution optimale du champ électrique
- Peuvent être installés dans toutes les conditions environnementales
- Sans date de péremption