

# MAGIC RUBBER

Gomma bicomponente a reticolazione rapida.

Gomma bicomponente liquida isolante, estremamente conformante e avvolgente, flessibile, elastica e riaccessibile. In pochi minuti si trasforma in una gomma di elevatissime caratteristiche dielettriche, termiche, meccaniche ed elastiche.

## VANTAGGI

- ▶ Per installazioni fino a 1kV.
- ▶ A bassa emissione di fumi e gas tossici e corrosivi.
- ▶ Ideale anche per calchi e stampi.
- ▶ Privo di scadenza.



### Tempo di reticolazione:

15 minuti a 23°C

### Resistività di volume:

> 2  $10^{15}$   $\Omega$  cm

### Rigidità dielettrica:

> 20 kV/mm

### Peso specifico:

1,22 circa

### Grado di protezione:

IP68 (in idonei involucri)

*Magic Rubber* protegge contro le polveri e sigilla le connessioni dagli effetti dell'immersione continua in acqua quando colato in involucri protetti dall'ingresso di corpi solidi, contribuendo pertanto a creare un sistema IP68.



1 Colare i 2 componenti in rapporto 1:1.

2 Mescolare per 30" max.

3 Versare il prodotto nell'involucro da riempire.

4 In pochi minuti il prodotto si trasforma in gomma.

PRODOTTO / Cod.Art.	Colore	Tipo di confezione	Quantità totale
MAGIC RUBBER 500 MAGIC-RUBBER	●	1 mono-bottiglia bicomponente 1 misurino - 1 paletta mescolatrice	500 gr
MAGIC RUBBER 10 MAGICRUBBER-10	●	2 taniche bicomponente 1 misurino - 1 paletta mescolatrice	10 kg
PRODOTTO / Cod.Art.	Colore	Tipo di confezione	Quantità totale
RUBBER FLUID 200 RUBBERFLUID-200	●	Busta monodose bicomponente	200 gr
RUBBER FLUID 350 RUBBERFLUID350	●	Busta monodose bicomponente	350 gr

