



BRANDWERENDE BARRIÈRE

FIRE STOP BAG

Vlamwerende barrière in zwellende zakken.

Onbrandbare zwellende zakken voor het blokkeren van vuur in doorgangsopening in scheidingswanden. Verkrijgbaar in diverse formaten en worden gebruikt om de doorgangsopening in zowel wanden als vloerplaten af te sluiten. Bij een temperatuur van ongeveer 200°C begint het materiaal samen te persen en de openingen af te sluiten waardoor de passage van vlammen voorkomen wordt.

- **Verpakt met onbrandbare stof.**
- **Gevuld met mineraalvezels en uitzettende samenstellingen.**

PRODUCT / Item	Zakafmetingen
FSB-11 FSB-11	mm 250 x 100 x 25
FSB-12 FSB-12	mm 250 x 200 x 35
FSB-13 FSB-13	mm 250 x 300 x 35

HOMOLOGATIES

Klasse tot EI 120 Niet giftig en asbestvrij.
Conform de norm EN 1366-3.



FIRE STOP PANEL

Vlamwerende barrière met panelen.

Onbrandbare panelen bedekt met mastiek voor het blokkeren van vuur in doorgangsopening in scheidingswanden. Worden op dusdanige wijze toegepast dat ze de doorgangsopening in wanden op veilige en economische wijze afdichten.

- **Verpakt in steenwol.**
- **Bekleding van mastiek.**
- **Bestendig tegen bacteriën en schimmel.**

PRODUCT / Item	Afmetingen (mm)
FSP-11 FSP-11	600 x 600 x 51

HOMOLOGATIES

Klasse tot EI 120
Niet giftig en asbest- en oplosmiddelenvrij.
Conform de norm EN 1366-3.

