


Transitiekoppelingen tussen eenpolige kabels




Elektrische prestaties:
CEI 20-24 • CEI 20-62/2



Transitiekoppelingen tussen **eenpolige** kabels met geëxtrudeerd isolatiemateriaal en van geïmpregneerd papier voor de ondergrondse installatie, **respectievelijk type (A) RG7H1R(X) en eenpolige kabel van geïmpregneerd papier type (A)RC1HLRX**

Product	Spanning U _{max} (kV)	Doorsnede geleider (mm ²)		Serienummer Enel
		papieren kabel	geëxtrudeerde kabel	
GHVE 20/25-1-T	24		25	-
GHVE 20/240-1-T	24	50 - 240	35 - 185	271074
GHVE 20/400-1-T	24		240 - 400	-

De pakketten bevatten geen connectoren die apart kunnen worden besteld




Elektrische prestaties:
CEI 20-24 • CEI 20-62/2



Transitiekoppelingen tussen **eenpolige** kabels met geëxtrudeerd isolatiemateriaal voor de bovengrondse installatie en van geïmpregneerd papier **type (A)RC1HLRX en type ARG7H5EXY**

Product	Spanning U _{max} (kV)	Doorsnede geleider (mm ²)		Serienummer Enel
		papieren kabel	geëxtrudeerde kabel	
GHVE 20/240-1-TE	24	50 - 240	35 - 150	270118



Elektrische prestaties:
CEI 20-24 • HD 629-1



Transitiekoppelingen tussen **eenpolige** kabels met geëxtrudeerd isolatiemateriaal voor de boven- en ondergrondse installatie **type (A)RG7H1R(X) of (A)RG7H1M1 en eenpolige kabel met geëxtrudeerd isolatiemateriaal voor de bovengrondse installatie met draagkabel type ARG7H5EXY**

Product	Spanning U _{max} (kV)	Geleiders met een doorsnede van (mm ²) tot (mm ²)		L max (mm)	D max (mm)
		GHVE 20/240-1X-TE	24		