


DRIEPOLIGE, WARMTEKRIMPENDE KOPPELINGEN

Voor kabels met geëxtrudeerde isolatie en geïsoleerde kabels.

Grote betrouwbaarheid en superieure elektrische en mechanische eigenschappen en superieure afdichting; deze koppelingen zijn de ideale oplossing voor elke type kabel en installatie.



DRIEPOLIGE, WARMTEKRIMPENDE KOPPELINGEN VOOR KABELS MET GEËXTRUDEERDE ISOLATIE ([A]RG7H1OR, [A]RE4H1OR)


Product	Item	U _{max} (kV)	Geleiders met een doorsnede van (mm ²) tot (mm ²)		L max (mm)	D max (mm)
GHVE 15/50-3	545116-000	7,2 - 17,5	25	50	1500	105
GHVE 15/300-3	251291-000	7,2 - 17,5	70	300	1500	110
GHVE 15/630-3	GHVE15/630-3	7,2 - 17,5	400	630	1600	130
GHVE 20/240-3	708732-000	24	25	240	1500	110
GHVE 20/630-3	GHVE20/630-3	24	300	630	1600	140
GHVE 30/240-3	GHVE30/240-3	36	50	240	1800	120
GHVE 30/300-3	GHVE30/300-3	36	300		1900	150

DRIEPOLIGE, WARMTEKRIMPENDE KOPPELINGEN VOOR KABELS GEÏSOLEERD MET GEËXTRUDEERD ISOLATIEMATERIAAL MET GALVANISCHE CONTINUÏTEIT VAN DE ISOLATIE

Product	Item	U _{max} (kV)	Geleiders met een doorsnede van (mm ²) tot (mm ²)		L max (mm)	D max (mm)
GHVE 15/50-ARM	155000-001	7,2 - 17,5	25	50	1500	75
GHVE 15/300-ARM	153000-001	7,2 - 17,5	70	300	1500	110
GHVE 15/630-ARM	GHVE15/630-ARM	7,2 - 17,5	400	630	1600	130
GHVE 20/240-ARM	202400-001	24	25	240	1500	110
GHVE 20/630-ARM	GHVE20/630-ARM	24	300	630	1600	140
GHVE 30/240-ARM	GHVE30/240-ARM	36	50	240	1800	120
GHVE 30/300-ARM	GHVE30/300-ARM	36	300		1900	150

FOR INSULATED CABLES MADE OF IMPREGNATED PAPER ([A]RC1HLOR LEAD SHEATH OVER EACHCORE)

Product	Item	U _{max} (kV)	Geleiders met een doorsnede van (mm ²) tot (mm ²)		L max (mm)	D max (mm)
GHVP 20/70-3	056242-000	24	35	70	1600	130
GHVP 20/240-3	843918-000	24	95	240	1600	140
GHVP 20/400-3	741685-000	24	300	400	1600	150



Elektrische prestaties:

CEI 20-24 • CEI 20-62/2 • HD 629-1

