




## Magic Joint System Fast RP

Rechte koppeling met Magic Gel




Product	Samenstelling kabel van 2x tot 4x (n° x mm <sup>2</sup> )	Afmeting A x B (mm)
Magic Joint 35- RP/16	1,5 - 16	232 x 70
Magic Joint 35- RP/35	10 - 35	232 x 70
Magic Joint 50- RP/50	25 - 50	266 x 72
Magic Joint 120- RP/120	35 - 120	365 x 95
Magic Joint 240- RP/150	35 - 150	510 x 120



90° Bedrijfstemperatuur Installatietemperatuur: -10°C / +45°C

## Raycast System Fast RP

Rechte koppeling met Ray Resin epoxyhars




Product	Samenstelling kabel van 2x tot 4x (n° x mm <sup>2</sup> )	Afmeting A x B (mm)
Raycast L 35- RP/16	1,5 - 16	232 x 70
Raycast L 35- RP/35	10 - 35	232 x 70
Raycast L 50- RP/50	25 - 50	266 x 72
Raycast L 120- RP/120	35 - 120	365 x 95
Raycast L 240- RP/150	35 - 150	510 x 120



90° Bedrijfstemperatuur Installatietemperatuur: 0°C / +45°C

## GLV System Fast RP

Rechte, warmtekrimpande koppeling



Product	Samenstelling kabel 4x (n° x mm <sup>2</sup> )	Afmeting A x B (mm)
GLV 0435- RP/16	6 - 16	650 x 50
GLV 0470- RP/35	25 - 35	650 x 70
GLV 0470- RP/50	25 - 50	650 x 75
GLV 4150- RP/150	50 - 150	800 x 80



90° Bedrijfstemperatuur Installatietemperatuur: -15°C / +45°C

### Connectoren met van te voren bepaalde breukwaarde



Product	Doorsneden aluminium (mm <sup>2</sup> )	Doorsneden koper (mm <sup>2</sup> )	Breukwaarde aandraaimoment (Nm)	Afmeting (mm)		
				L	D	d
Ray-TTF 1,5/16	10 - 16	1,5 - 16	4	30	12	6,1
Ray-TTF 10/35	10 - 35	10 - 35	10	36	16	9,0
Ray-TTF 25/50	25 - 50	25 - 50	12	36	18	10,0
Ray-TTF 35/150	35 - 150	35 - 150	30	70	28	17,0

