

🌡️ **Bedrijfstemperatuur:** -55°C / +125°C


Trekbestendigheid	10,4 Min
Oprekking	200 % Min
Trekbestendigheid na veroudering	7,3 Min
Oprekking na veroudering	100 % Min
Diëlektrische stevigheid	20 kV/mm
Ontvlambaarheid	VW1*
Minimale krimptemperatuur	110°C

* zonder transparante mantel.

KRIMPKOUS MET DUNNE WAND

Flexibele, krimpkousen van gemodificeerd en door straling gecrosslinkt po-lyolefin. Lengtekrimp tot 15%. Geschikt voor de isolatie en het bedekken van geleiders en hun aansluitingen, staven, enz., vervangen zelfklevende of automatisch agglomererende isolatietape.

- Zwart
- Rood
- Blauw
- Geel
- Wit
- Ⓢ Transparant
- Geel Groen



D = Ø Doorsnede voor krimp

d = Ø Max. doorsnede na vrije krimp

S = Minimum nominale dikte na vrije krimp (+/- 20%)



LST-TEC

Krimpkous in dispenser voor commercieel gebruik.

PRODUCT	Item	Kleuren	D (mm)	d (mm)	S (mm)	Lengte (m)
LST-TEC 1,6 *	6635996003	●	1,6	0,8	0,50	10
LST-TEC 2,4 *	7284836003	●	2,4	1,2	0,55	10
LST-TEC 3,2 *	0316676003	●	3,2	1,6	0,55	10
LST-TEC 4,8 *	3876656003	●	4,8	2,4	0,55	9
LST-TEC 6,4 *	3363736003	●	6,4	3,2	0,65	8
LST-TEC 9,5 *	0915756003	●	9,5	4,8	0,65	6
LST-TEC 12,7 *	1963796004	●	12,7	6,4	0,65	6
LST-TEC 19,0 *	9601076004	●	19,0	9,5	0,80	5
LST-TEC 25,4 *	2348536003	●	25,4	12,7	0,95	3
LST-TEC-GV 3/1,5	5038106035	●	3	1,5	0,51	7
LST-TEC-GV 4,8/2,4	5038815824	●	4,8	2,4	0,55	10
LST-TEC-GV 6/3	5038606049	●	6	3	0,58	5
LST-TEC-GV 10/5	5038816019	●	10	5	0,64	4
LST-TEC-GV 12/6	5038812764	●	12	6	0,65	7
LST-TEC-GV 19/9	5038496027	●	19	9	0,74	3
LST-TEC-GV 26/13	5038186026	●	26	16	0,89	2,5

* Ook verkrijgbaar in Blauw ● - Zie codes op pagina 116



RAY ROLL

Krimpkous in dispenser voor industrieel gebruik.

PRODUCT	Item	Kleuren	D (mm)	d (mm)	S (mm)	Lengte (m)
RAY ROLL 1,6	RAYROLL-1.6	●	1,6	0,8	0,50	20
RAY ROLL 2,4	RAYROLL-2.4	●	2,4	1,2	0,55	20
RAY ROLL 3,2	RAYROLL-3.2	●	3,2	1,6	0,55	10
RAY ROLL 4,8	RAYROLL-4.8	●	4,8	2,4	0,55	10
RAY ROLL 6,4	RAYROLL-6.4	●	6,4	3,2	0,65	10
RAY ROLL 9,5	RAYROLL-9.5	●	9,5	4,8	0,65	10
RAY ROLL 12,7	RAYROLL-12.7	●	12,7	6,4	0,65	10
RAY ROLL 19,0	RAYROLL-19.0	●	19,0	9,5	0,80	5
RAY ROLL 25,4	RAYROLL-25.4	●	25,4	12,7	0,95	5

MAXI ROLL

Krimpkous in maxidispenser voor industrieel gebruik.

PRODUCT	Item	Kleuren	D (mm)	d (mm)	S (mm)	Lengte (m)
MAXI ROLL 1,6	MAXIROLL-1.6	●	1,6	0,8	0,50	300
MAXI ROLL 2,4	MAXIROLL-2.4	●	2,4	1,2	0,55	300
MAXI ROLL 3,2	MAXIROLL-3.2	●	3,2	1,6	0,55	300
MAXI ROLL 4,8	MAXIROLL-4.8	●	4,8	2,4	0,55	150
MAXI ROLL 6,4	MAXIROLL-6.4	●	6,4	3,2	0,65	75
MAXI ROLL 9,5	MAXIROLL-9.5	●	9,5	4,8	0,65	150
MAXI ROLL 12,7	MAXIROLL-12.7	●	12,7	6,4	0,65	150
MAXI ROLL 19,0	MAXIROLL-19.0	●	19,0	9,5	0,80	75
MAXI ROLL 25,4	MAXIROLL-25.4	●	25,4	12,7	0,95	60




CGP-TEC

Krimpkous voor commercieel gebruik.

PRODUCT	Item	Kleuren	D (mm)	d (mm)	S (mm)	Lengte (m)
CGP-TEC 1,2/0,6	5069794007	●	1,2	0,6	0,45	600
CGP-TEC 1,6/0,8	5069804009	●	1,6	0,8	0,45	300
CGP-TEC 2,4/1,2	5069814012	●	2,4	1,2	0,50	300
CGP-TEC 3,2/1,6	5069824023	●	3,2	1,6	0,50	300
CGP-TEC 4,8/2,4	5069834023	●	4,8	2,4	0,50	150
CGP-TEC 6,4/3,2	5069844021	●	6,4	3,2	0,65	75
CGP-TEC 9,5/4,8	5069854021	●	9,5	4,8	0,65	150
CGP-TEC 12,7/6,4	5069864018	●	12,7	6,4	0,65	150
CGP-TEC 19/9,5	5069874011	●	19,0	9,5	0,75	75
CGP-TEC 25,4/12,7	5069884015	●	25,4	12,7	0,90	60
CGP-TEC 38/19	5069894005	●	38,0	19,0	1,00	60
CGP-TEC 51/26	5069904003	●	51,0	26	1,15	30
CGP-TEC 76/38	5067104003	●	76,0	38,0	1,27	15
CGP-TEC 102/51	5067164001	●	102,0	51,0	1,40	15

Ook verkrijgbaar in Rood, Blauw, Gell, Wit, Transparant ●●●○○ - Zie codes op pagina 116



DCP-TEC

Krimpkous voor de bekleding van aardkabels.

PRODUCT	Item	Kleuren	D (mm)	d (mm)	S (mm)	Lengte (m)
DCP-TEC 3/1,5	5038104002	●●	3,0	1,5	0,51	300
DCP-TEC 6/3	5038604008	●●	6,0	3,0	0,58	75
DCP-TEC 10/5	5038814001	●●	10,0	5,0	0,64	75
DCP-TEC 12/6	5038114002	●●	12,0	6,0	0,64	75
DCP-TEC 19/9	5038494001	●●	19,0	9,0	0,74	75
DCP-TEC 26/13	5038184001	●●	26,0	13,0	0,89	30
DCP-TEC 38/19	5673904001	●●	38,0	19,0	1,00	60

