




## Ray-TUM

Halfflexibele krimpkous in staven met kleefmiddel.



D = Ø Doorsnede voor krimpung  
 d = Ø Max. doorsnede na vrije krimpung  
 S1 = Nominale dikte zoals geleverd  
 S2 = Minimum nominale dikte na vrije krimpung

Krimpverhouding 3:1						
Product	Kleur	D (mm)	d (mm)	S <sub>1</sub> (mm)	S <sub>2</sub> (mm)	Lengte staaf (m)
Ray-TUM-3/1-0	●	3	1	1,00	0,5	1,2
Ray-TUM-6/2-0	●	6	2	1,00	0,5	1,2
Ray-TUM-9/3-0	●	9	3	1,40	0,6	1,2
Ray-TUM-12/4-0	●	12	4	1,75	0,7	1,2
Ray-TUM-19/6-0	●	19	6	2,25	0,8	1,2
Ray-TUM-24/8-0	●	24	8	2,50	1,0	1,2
Ray-TUM-40/13-0	●	40	13	2,50	1,0	1,2

Krimpverhouding 4:1						
Product	Kleur	D (mm)	d (mm)	S <sub>1</sub> (mm)	S <sub>2</sub> (mm)	Lengte (m)
Ray-TUM-4/1-0	●	4	1	1,00	0,5	1,2
Ray-TUM-8/2-0	●	8	2	1,00	0,5	1,2
Ray-TUM-12/3-0	●	12	3	1,40	0,6	1,2
Ray-TUM-16/4-0	●	16	4	1,75	0,7	1,2
Ray-TUM-24/6-0	●	24	6	2,25	0,8	1,2
Ray-TUM-32/8-0	●	32	8	2,50	1,0	1,2
Ray-TUM-52/13-0	●	52	13	2,50	1,0	1,2



125° Minimale krimptemperatuur

Bedrijfstemperatuur: -55°C / +120°C

Trekbestendigheid	ISO 37	9 MPa (min)
Oprekking	ISO 37	300 % (min)
Aanhechting aan binnenwand	-	60 N x 25 mm (min)
Thermische schok	4 h a 225°C	Geen uitstorting geen breuk
Thermische veroudering	168 h a 225°C	Geen uitstorting geen breuk
Flexibiliteit bij lage temperatuur:	4 h a -55°C	Geen breuk
Diëlektrische stevigheid	IEC 243	12 MV/m (min)
Vloeistofbestendigheid (smearolie, hydraulische olie, diesel)	ISO 37 24 h a 23°C	Trekbestendigheid 7 Mpa (min) Oprekking: 300% (min) Aanhechting aan binnenwand: 60 N x 25 mm (min)

## Thermo Mini Mix

Kit voorgesneden krimpkousen.

In een handige en praktische doos, gescheiden op diameter, de krimpkousen zijn klaar voor gebruik. Handig voor: Elektrische installaties, ter vervanging van isolatietape, elk type bekabeling schakelpanelen, hifi, hobby, doe-het-zelf.

- Uitgebreid assortiment diameters en kleuren
- Altijd gereed, snelle applicatie
- Flexibel



ZWART	GEMENDE KLEUREN	Ø voor en na de krimpung (mm)	Lengte kabelhuls (mm)	Aantal per verpakking
Thermo Mini Mix-N	Thermo Mini Mix-MC	1,0 / 0,5	97	60
		2,0 / 1,0	97	40
		3,0 / 1,5	97	30
		4,5 / 2,25	97	20
		6,0 / 3,0	97	10
		9,0 / 4,5	97	10



125° Minimale krimptemperatuur

Bedrijfstemperatuur: -55°C / +120°C

Ray Tech