

**Elektrische prestaties:**

CEI 23-48, IEC 60670

Beschermingsgraad:bij lege doos IP55
gevuld met Magic Gel IP68**Zelfdovend en resistent tegen
abnormale warmte en vuur:**Draadgloeitest bij +960°C
in overeenstemming met
de norm EN60695-2-12

J-BOX

Derivatiedozen met kliksluiting.

Aansluitdozen met deksel met klikvergrendeling, geperforeerde wanden met uitsparing voor een snellere plaatsing van de kabelleiders of -wartels; met zeer hoge mechanische eigenschappen en vlambestendigheid. Niet-giftig, kunnen met een gereedschap worden geopend. Het gebruik van schroeven die na verloop van tijd bij de aanwezigheid van vocht gaan roesten en daardoor niet meer kunnen worden geopend, is niet nodig. Voorzien van doppen die de schroeven voor de bevestiging aan de muren afdekken, 3 kabelleiders voor de invoer van kabels, kunnen verticaal worden gevuld.

VOORDELEN

- ▶ **Isoleerbaar met *Magic Power Gel, Magic Gel, Wonder Gel (IP68)*.**
- ▶ **Met een enkel gereedschap heropenbaar ook na lange tijd.**
- ▶ **Kliksluiting (zonder schroeven).**
- ▶ **Ook geschikt voor verticaal vullen.**
- ▶ **Optimale stootweerstand.**



Kliksluiting



Voorgeperforeerde wanden

PRODUCT Item	Max. aantal aansluitbare Kabels	Ø Max perforaties (mm)	Ø Max voor perforatie (mm)	Max afmetingen plaatsbare kabelwartels (doorgaand)		Afmetingen (mm)
				PG	METRISCHE	
J-BOX 65 JBOX65	4	23	23	16	20	Ø 65 x h 35
J-BOX 80 JBOX80	4	23	23	16	20	Ø 80 x h 40
J-BOX100 JBOX100	8	29	29	21	25	100 x 100 x h 50
J-BOX120 JBOX120	6	25	29	21	25	120 x 80 x h 50
J-BOX150 JBOX150	10	29	37	29	32	150 x 110 x h 70
J-BOX190* JBOX190	10	37	37	29	32	190 x 140 x h 70
J-BOX240* JBOX240	12	37	37	29	32	240 x 190 x h 90

* Voorzien van verwijderbare scharnieren voor het openen in de vorm van een "boek".

Opmerking: alle dozen bevatten 3 draadgeleiders Ray-Pass 16 voor het invoeren van de kabels.

J-BOX ACCESSOIRES

RAY-PRESS

Opening METRISCHE	Metrische opening	Ø Doorsnede montage (mm)	Doorsnede plaatsbare kabels		Verpakking aantal
PRODUCT / Item			min (mm)	max (mm)	
Ray PRESS-16 RAYPRESS16	M16 x 1.5	16	6	10	50
Ray PRESS-20 RAYPRESS20	M20 x 1.5	20	8	13	50
Ray PRESS-25 RAYPRESS25	M25 x 1.5	25	12	18	20
Ray PRESS-32 RAYPRESS32	M32 x 1.5	32	16	20	20



Opening PG	Opening PG	Ø Doorsnede montage (mm)	Doorsnede plaatsbare kabels		Verpakking aantal
PRODUCT / Item			min (mm)	max (mm)	
Ray PRESS-PG11 RAYPRESSPG11	11	19	6	9	50
Ray PRESS-PG13.5 RAYPRESSPG13.5	13,5	20	9	12	50
Ray PRESS-PG16 RAYPRESSPG16	16	23	11	14	50
Ray PRESS-PG21 RAYPRESSPG21	21	29	14	18	20



RAY-PASS

PRODUCT / Item	Voor buizen met maximum externo Ø (mm)	Ø montage opening (mm)	Verpakking aantal
Ray PASS 16 RAYPASS16	20	23	50
Ray PASS 21 RAYPASS21	23,5	29	50
Ray PASS 29 RAYPASS29	32	38	50

