



## Magic Joint System Plus L

Rechte koppeling met **uitgestorte gel**  
Vijfpolige afscheider + schroefconnectoren.

Product	Samenstelling kabel en diameter geleiders (n° x mm <sup>2</sup> )				Afmeting A x B (mm)
	2x	3x	4x	5x	
Magic Joint SP L6	1,5 - 6	1,5 - 6	1,5 - 6	1,5 - 6	180 x 50
Magic Joint SP L16	4 - 16	4 - 16	4 - 16	4 - 16	215 x 55
Magic Joint SP L25	4 - 25	4 - 25	4 - 25	4 - 25	215 x 65



## Magic Joint System Plus Y

Afgetakte Y-koppeling met **uitgestorte gel**  
Vijfpolige afscheider + schroefconnectoren.

Product	Samenstelling kabel en diameter geleiders (n° x mm <sup>2</sup> )								Afmeting A x B (mm)
	2x		3x		4x		5x		
	R	A	R	A	R	A	R	A	
Magic Joint SP Y6	1,5 - 6	1,5 - 4	1,5 - 6	1,5 - 4	1,5 - 6	1,5 - 4	1,5 - 6	1,5 - 4	180 x 90
Magic Joint SP Y16	4 - 16	1,5 - 4	4 - 16	1,5 - 4	4 - 16	1,5 - 4	4 - 16	1,5 - 4	220 x 105

R: rechte - A: afgetakte



## Magic Joint System Plus T

Afgetakte T-koppeling met **uitgestorte gel**  
Vijfpolige afscheider + schroefconnectoren.

Product	Samenstelling kabel en diameter geleiders (n° x mm <sup>2</sup> )						Afmeting A x B (mm)
	2x		3x		4x		
	R	A	R	A	R	A	
Magic Joint SP T35	6 - 35	1,5 - 10	6 - 35	1,5 - 10	6 - 35	1,5 - 10	305 x 155

R: rechte - A: afgetakte

- Koppelingen geïsoleerd met **Magic Gel**
- Gel met snelle cross-linking (slechts 10 minuten)
- Buitengewoon klevend en afdichtend
- Niet-giftig en zonder houdbaarheidsdatum
- Voor geëxtrudeerde kabel 0,6/1 kV

Bedrijfstemperatuur **90°**

Installatietemperatuur:  
-10°C / +45°C