



**New**



Bedrijfstemperatuur **90°**

Installatietemperatuur:  
-40°C / +50°C

## Rapid Joint IP68 System Fast RP

Rechte, al met gel gevulde koppeling.

Product	Samenstelling n°	Configuratie IP68			Configuratie IPX8		
		Sectie mm²	Ø kabel mm	A x B (mm)	Sectie mm²	Ø kabel mm	A x B (mm)
Rapid Joint L6-RIP68/1		25 - 50	12 - 18	245 x 60	25 - 50	24	180 x 60
Rapid Joint L6-RIP68/2		1,5 - 10	12 - 18		1,5 - 10	24	
Rapid Joint L6-RIP68/3		1,5 - 6	12 - 18		1,5 - 10	24	
Rapid Joint L6-RIP68/4		1,5 - 6	12 - 18		1,5 - 10	24	
Rapid Joint L10-RIP68/1		70 - 95	16 - 20	275 x 65	35 - 150	31	210 x 65
Rapid Joint L10-RIP68/2		10 - 16	16 - 20		10 - 25	31	
Rapid Joint L10-RIP68/3		10	16 - 20		10 - 25	31	
Rapid Joint L10-RIP68/4		10	16 - 20		10 - 25	31	



Bedrijfstemperatuur **90°**

Installatietemperatuur:  
-40°C / +50°C

## Rapid Joint System Fast RP

Rechte, al met gel gevulde koppeling.

Product	Samenstelling kabel van 2x tot 4x (n° x mm²)	Afmeting A x B (mm)
Rapid Joint L 10 RP	1,5 - 10	180 x 60
Rapid Joint L 25 RP	10 - 25	210 x 65
Rapid Joint L 95 RP	35 - 95	320 x 100



Bedrijfstemperatuur **90°**

Installatietemperatuur:  
-15°C / +55°C

## Magic Power Joint System Fast RP

Rechte koppeling met Magic Power Gel.

Product	Samenstelling kabel van 2x tot 4x (n° x mm²)	Afmeting A x B (mm)
Magic P Joint L 35- RP/16	1,5 - 16	232 x 70
Magic P Joint L 35- RP/35	10 - 35	232 x 70
Magic P Joint L 50- RP/50	25 - 50	266 x 72
Magic P Joint L 120- RP/120	35 - 120	365 x 95
Magic P Joint L 240- RP/150	35 - 150	510 x 120

**Ray  
Tech**