



Magic Power Joint System Plus L

Rechte koppeling met **uitgestorte gel**
Vijfpolige afscheider + schroefconnectoren.




Voor KOPEREN KABELS	Samenstelling kabel en diameter geleiders (n° x mm ²)				Afmeting A x B (mm)
Product	2x	3x	4x	5x	
Magic P Joint SP L6	1,5 - 6	1,5 - 6	1,5 - 6	1,5 - 6	180 x 50
Magic P Joint SP L16	4 - 16	4 - 16	4 - 16	4 - 16	215 x 55
Magic P Joint SP L25	4 - 25	4 - 25	4 - 25	4 - 25	215 x 65



Magic Power Joint System Plus Y

Afgetakte Y-koppeling met **uitgestorte gel**
Vijfpolige afscheider + schroefconnectoren.




Voor KOPEREN KABELS	Samenstelling kabel en diameter geleiders (n° x mm ²)								Afmeting A x B (mm)
Product	2x		3x		4x		5x		
	R	A	R	A	R	A	R	A	
Magic P Joint SP Y6	1,5-6	1,5-4	1,5-6	1,5-4	1,5-6	1,5-4	1,5-6	1,5-4	180 x 90
Magic P Joint SP Y16	4-16	1,5-4	4-16	1,5-4	4-16	1,5-4	4-16	1,5-4	220 x 105

R: rechte - A: afgetakte



Magic Power Joint System Plus T

Afgetakte T-koppeling met **uitgestorte gel**
Vierpolige afscheider + schroefconnectoren.



Voor KOPEREN KABELS	Samenstelling kabel en diameter geleiders (n° x mm ²)						Afmeting A x B (mm)
Product	2x		3x		4x		
	R	A	R	A	R	A	
Magic P Joint SP T35	6 - 35	1,5 - 10	6 - 35	1,5 - 10	6 - 35	1,5 - 10	305 x 155

R: rechte - A: afgetakte



- Connectoren geïsoleerd met **Magic Power Gel**, het unieke automatisch agglomererend isolatiemateriaal
- Kunnen weer worden geopend, geïnspecteerd en gedemonteerd
- Ook voor de installatie in zware omstandigheden en op grote diepte
- Buitengewoon klevend en afdichtend
- Niet-giftig en zonder houdbaarheidsdatum
- Voor geëxtrudeerde kabel 0,6/1 kV

90° Bedrijfstemperatuur

🔧 Installatietemperatuur:
-15°C / +55°C

**Ray
tech**