




## Raycast System Plus L

Rechte koppeling met **uitgestorte hars** met afscheider en schroefconnectoren.


Voor <b>koperen</b> kabels	Samenstelling kabel en diameter geleiders (n° x mm <sup>2</sup> )				Afmeting A x B (mm)
Product	2x	3x	4x	5x	
Raycast SP L6	1,5 - 6	1,5 - 6	1,5 - 6	1,5 - 6	180 x 50
Raycast SP L16	4 - 16	4 - 16	4 - 16	4 - 16	215 x 55
Raycast SP L25	4 - 25	4 - 25	4 - 25	4 - 25	215 x 65



## Raycast System Plus Y

Afgetakte Y-koppeling met **uitgestorte hars** met afscheider en schroefconnectoren.

Voor <b>koperen</b> kabels	Samenstelling kabel en diameter geleiders (n° x mm <sup>2</sup> )								Afmeting A x B (mm)
Product	2x		3x		4x		5x		
	R	A	R	A	R	A	R	A	
Raycast SP D6	1,5 - 6	1,5 - 4	1,5 - 6	1,5 - 4	1,5 - 6	1,5 - 4	1,5 - 6	1,5 - 4	180 x 90
Raycast SP D16	4 - 16	1,5 - 4	4 - 16	1,5 - 4	4 - 16	1,5 - 4	4 - 16	1,5 - 4	220 x 105




R: rechte - A: afgetakte

## Raycast System Plus T

Afgetakte T-koppeling met **uitgestorte hars** met afscheider en schroefconnectoren.

Voor <b>koperen</b> kabels	Samenstelling kabel en diameter geleiders (n° x mm <sup>2</sup> )						Afmeting A x B (mm)
Product	2x		3x		4x		
	R	A	R	A	R	A	
Raycast SP T 35	6 - 35	1,5 - 10	6 - 35	1,5 - 10	6 - 35	1,5 - 10	305 x 155



R: rechte - A: afgetakte

- Koppelingen geïsoleerd met **Ray Resin** tweecomponenten epoxyhars
- Voor geëxtrudeerde kabel 0,6/1 kV

**90°** Bedrijfstemperatuur

**100°C** Installatietemperatuur:  
0°C / +45°C

**Ray  
tech**