

## RAYCOPPER

Tinkoper geweven tape voor elektrische afscherming.

Eigenschappen	Typische waarden
Materiaal	Zeer flexibel tinkoper geweven tape
Uitrekbaarheid	70% min.
Trekkracht	35 N/10 mm
Volume weerstand	0,3 cm

PRODUCT	Item	Kleuren	Breedte	Dikte	Lengte
RAYCOPPER 1000	COPPER-100	Zilverachtige	60 mm	0,3 mm	1 m
RAYCOPPER 2000	COPPER-200	Zilverachtige	60 mm	0,3 mm	2 m
RAYCOPPER 3000	COPPER-300	Zilverachtige	60 mm	0,3 mm	3 m
RAYCOPPER 5000	COPPER-500	Zilverachtige	60 mm	0,3 mm	5 m
RAYCOPPER 6000	COPPER-600	Zilverachtige	60 mm	0,3 mm	6 m

## MCA-FV

Glasvezeltape.

Zelfklevende eenrichting glasvezeltape met polypropylenen steun. Geschikt voor het bevestigen van kabels op leidingen (bijv. Raytech MCA kabels voor elektrische behandeling Niet uitrekbaar. is geschikt voor temperaturen tot 130°C.

Eigenschappen	Typische waarden
Trekkracht	300 N/cm min
Uitrekbaarheid	8%
Adhesie op staal	2 N/cm min

PRODUCT / Item	Kleuren	Breedte	Dikte	Lengte
MCA-FV 012521-000	Wit	12 mm	0,13 mm	50 m

## MCA-ALL

Zelfklevende aluminium tape.

Zelfklevende aluminium tape geschikt voor bevestiging op platte oppervlakken (bv. voor het bevestigen van verwarmingskabels op de buitenkant van tanks); wordt ook gebruikt om gaten of beschadigingen te repareren op metalen of plastic oppervlakken. Sterke kleefkracht.

Eigenschappen	Typische waarden
Trekkracht	1,2 da N/cm min.
Uitrekbaarheid	5% min.
Adhesie op staal	4 N/cm min.
Adhesie op ondergrond	4,5 N/cm min.
Vlamwerend (BS476-7)	Klasse 1

PRODUCT / Item	Kleuren	Breedte	Dikte	Lengte
MCA-ALL 75 R42562	Aluminium	75 mm	0,06 mm	50 m

