




Wonder Joint System Plus L

Rechte koppeling met **geïnjecteerde gel**
Vijfpolige afscheider + schroefconnectoren




Voor koperen kabels	Samenstelling kabel en diameter geleiders (n° x mm²)				Afmeting A x B (mm)
Product	2x	3x	4x	5x	
Wonder Joint SP L6	1,5 - 6	1,5 - 6	1,5 - 6	1,5 - 6	180 x 50
Wonder Joint SP L25	4 - 25	4 - 25	4 - 25	4 - 25	215 x 55



Wonder Joint System Plus Y

Afgetakte koppeling met **geïnjecteerde gel**
Vijfpolige afscheider + schroefconnectoren



Voor koperen kabels	Samenstelling kabel en diameter geleiders (n° x mm²)								Afmeting A x B (mm)
Product	2x		3x		4x		5x		
	R	A	R	A	R	A	R	A	
Wonder Joint SP Y6	1,5 - 6	1,5 - 4	1,5 - 6	1,5 - 4	1,5 - 6	1,5 - 4	1,5 - 6	1,5 - 4	180 x 90
Wonder Joint SP Y16	4 - 16	1,5 - 4	4 - 16	1,5 - 4	4 - 16	1,5 - 4	4 - 16	1,5 - 4	220 x 105

R: rechte - A: afgetakte

- Koppelingen geïsoleerd met **Wonder Fluid**, vloeibare eencomponentengel
- Schone installatie, kunnen weer worden geopend en geïsoleerd
- Omhulling met terugslagventiel
- Ook geschikt voor grote diepte
- Niet-giftig en zonder houdbaarheidsdatum
- Voor geëxtrudeerde kabels 0,6/1 kV

Bedrijfstemperatuur **90°**

Installatietemperatuur:
-50°C / +60°C