



Wonder Joint

Koppeling op lijn of afgetakt met vulmiddel type Wonder Fluid, injecteerbaar eencomponenten isolatiemateriaal, onmiddellijk klaar, installeerbaar bij elke temperatuur.

Koppeling met injectieventiel; zodra de patroon in de pistool is aangebracht plaatst u de tuit stevig op het ventiel en injecteert u de gel, tot de koppeling is gevuld. Het ventiel in de omhulling voorkomt dat het isolatiemateriaal naar buiten stroomt, waardoor een optimale reiniging en betrouwbaarheid worden gewaarborgd. Installeerbaar zonder bijzonder gereedschap: een normale kitpistool is voldoende.

- Koppeling geïsoleerd met **Wonder Fluid**, vloeibare eencomponentengel
- Schone installatie, kan weer worden geopend en geïnspecteerd
- Omhulling met terugslagventiel
- Kan onmiddellijk onder spanning worden geplaatst
- Ook geschikt voor grote diepte
- Niet-giftig en zonder houdbaarheidsdatum



Elektrische prestaties:
 CEI EN 50393 met aansluitingen conform EN 61238-1
 (Opmerking: getest onder stromend water en met water tussen de draden van de kabel)
 Klasse 2 conform de norm IEC 64-8.

Gel: UL 94-HB

Beschermingsgraad: IP68

Bedrijfstemperatuur **90°**

Installatietemperatuur: **-50°C / +60°C**

Installatieprocedure





Wonder Joint L

Rechte verbinding met isolatie van geïnjecteerde gel.



Voor koperen kabels	Samenstelling kabel en diameter geleiders (n° x mm ²)				A x B (mm)
Product	1x	2x	3x	4x	
Wonder Joint L4	1,5 - 25	1,5 - 4	1,5 - 4	1,5 - 4	160 x 45
Wonder Joint L10	2,5 - 50	1,5 - 10	1,5 - 10	1,5 - 10	180 x 50
Wonder Joint L25	16 - 150	4 - 25	4 - 25	2,5 - 25	215 x 55



Wonder Joint System Plus L

Rechte verbinding met isolatie van geïnjecteerde gel.
+ Vijfpolige afscheider.



Voor koperen kabels	Samenstelling kabel en diameter geleiders (n° x mm ²)				A x B (mm)
Product	2x	3x	4x	5x	
Wonder Joint SP L6	1,5 - 6	1,5 - 6	1,5 - 6	1,5 - 6	180 x 50
Wonder Joint SP L25	4 - 25	4 - 25	4 - 25	4 - 25	215 x 55



Wonder Joint Y

Afgetakte verbinding met isolatie van geïnjecteerde gel.



Voor koperen kabels	Samenstelling kabel en diameter geleiders (n° x mm ²)								A x B (mm)
Product	1x		2x		3x		4x		
	R	A	R	A	R	A	R	A	
Wonder Joint Y6	4 - 50	4 - 50	4 - 10	4 - 10	2,5 - 6	2,5 - 6	2,5 - 6	2,5 - 6	180 x 90
Wonder Joint Y25	50 - 150	50 - 150	10 - 25	10 - 25	6 - 25	6 - 16	6 - 25	6 - 10	220 x 105

R: rechte - A: afgetakte



Wonder Joint System Plus Y

Afgetakte verbinding met isolatie van geïnjecteerde gel + Vijfpolige afscheider.



Voor koperen kabels	Samenstelling kabel en diameter geleiders (n° x mm ²)								A x B (mm)
Product	2x		3x		4x		5x		
	R	A	R	A	R	A	R	A	
Wonder Joint SP Y6	1,5 - 6	1,5 - 4	1,5 - 6	1,5 - 4	1,5 - 6	1,5 - 4	1,5 - 6	1,5 - 4	180 x 90
Wonder Joint SP Y16	4 - 16	1,5 - 4	4 - 16	1,5 - 4	4 - 16	1,5 - 4	4 - 16	1,5 - 4	220 x 105

R: rechte - A: afgetakte

