



CARACTERÍSTICAS

Potência do tapete: 300 W/m²

Alimentação: 230 V ~ 50/60 Hz

Espessura do tapete: 7,5 mm

Temp. mínima de instalação: + 5°C

Temp. máxima de exercício: + 80°C

Cabo frio (alimentação):

comprimento

4 metros - 3x1,5 mm² o 3x2,5 mm²

Tipologia cabo aquecido:

com 2 condutores, blindado

Dimens. cabo de aquecimento: ~ 5x7 mm

Potência cabo de aquecimento: 25 W/m

Isolamento: XLPE

Manga Externa: PVC

Marcação: CE



EASY RAMP

Esteira de aquecimento **constante potência.**

O Raytech Easy Ramp é constituído por um cabo de aquecimento de potência constante montado com uma correia para formar um tapete aquecido fácil e rapidamente extensível sobre as superfícies a proteger. Easy Ramp está sobretudo indicado para resolver os problemas provocados pela formação de gelo e acumulação de neve nas rampas de acesso às garagens, faixas pedonais, parques descobertos, passeios, etc. Pode ser instalado em superfícies de cimento, asfalto, tijolos auto-bloqueantes ou sob briquetes de pórfiro ou outros materiais de cobertura bloqueados com cimento e areia. A largura standard dos tapetes Easy Ramp é de 60 cm; essa largura é suficiente para libertar do gelo e da neve o traçado da roda de um automóvel ou para criar uma passagem pedonal extremamente segura. A potência específica desenvolvida pela Easy Ramp é de 300 W/m².

O tapete está disponível em vários comprimentos facilmente adaptáveis às dimensões da superfície a traçar e sempre que as dimensões do tapete sejam superiores às da rampa, a parte em excesso pode ser facilmente dobrada a 90°. O tapete é fornecido pronto a instalar, com 4 mestros de cabo frio (3x1,5 mm² o 3x2,5 mm²) para ligação ao sistema de alimentação. O cabo de aquecimento de potência constante que constitui o tapete é um cabo de aquecimento com 2 condutores, blindado o que permite alimentar apenas uma extremidade tornando a sua instalação ainda mais simples e rápida.

| Produto | Potência (W) | Potência específica (W/m ²) | Largura (m) | Comprimento (m) |
|------------------|--------------|---|-------------|-----------------|
| Easy Ramp 4/300 | 670 | 300 | 0,6 | 4 |
| Easy Ramp 7/300 | 1140 | 300 | 0,6 | 7 |
| Easy Ramp 13/300 | 2560 | 300 | 0,6 | 13 |
| Easy Ramp 21/300 | 3730 | 300 | 0,6 | 21 |



CUIDADO: sendo um cabo de alimentação constante, o Cabo Easy Ramp não pode ser cortado, emendado ou sobreposto.