

Dados para identificação do **terminal** adequado

TERMINAL

Para **interior**

Para **exterior**

Unipolar
de hélice visível

Tripolar

Condutor em **cobre**

Condutor de **alumínio**



TENSÃO NOMINAL

6 kV (U_{max} 7,2)

10 kV (U_{max} 12)

15 kV (U_{max} 17)

20 kV (U_{max} 24)

30 kV (U_{max} 36)

ISOLANTE DO CABO

Cabo extrudido Cheio Reduzido

Espessura isolante reduzida

Cabo cintado

Papel de 3 chumbos

Papel de 1 chumbo de fases blindadas

ARMADURA

Não armada

Armado **com fios**

Armado **com fitas**

BLINDAGEM

Com fios de **cobre**

Com fitas de **cobre**

Tubo de **alumínio**

Manga de **chumbo**

SECÇÃO DO CABO

25 mm²

35 mm²

50 mm²

70 mm²

95 mm²

120 mm²

150 mm²

185 mm²

240 mm²

300 mm²

400 mm²

500 mm²

630 mm²

TIPO

Auto-retrátil

Termo-retrátil

INCLUINDO ENTRANÇADO PARA LIGAÇÃO À TERRA

Sim

Não



INCLUINDO TERMINAL DE CORDA

Sim

Não



**Ray
tech**

www.raytech.it