


Raycast System Plus L

Junta direita com **resina vertida**
com espaçador e conectores de parafuso.




Para cabos em COBRE		Formação do cabo e secção dos condutores (n° x mm ²)				Dimensões A x B (mm)
Produto		2x	3x	4x	5x	
Raycast SP L6		1,5 - 6	1,5 - 6	1,5 - 6	1,5 - 6	180 x 50
Raycast SP L16		4 - 16	4 - 16	4 - 16	4 - 16	215 x 55
Raycast SP L25		4 - 25	4 - 25	4 - 25	4 - 25	215 x 65



Raycast System Plus Y

Junta derivada em Y com **resina vertida**
com espaçador e conectores de parafuso.




Para cabos em COBRE		Formação do cabo e secção dos condutores (n° x mm²)								Dimensões A x B (mm)
Produto		2x		3x		4x		5x		
		P	D	P	D	P	D	P	D	
Raycast SP D6		1,5 - 6	1,5 - 4	1,5 - 6	1,5 - 4	1,5 - 6	1,5 - 4	1,5 - 6	1,5 - 4	180 x 90
Raycast SP D16		4 - 16	1,5 - 4	4 - 16	1,5 - 4	4 - 16	1,5 - 4	4 - 16	1,5 - 4	220 x 105

P: passagem - D: derivação



Raycast System Plus T

Junta derivada em T com **resina vertida**
com espaçador e conectores de parafuso.



Para cabos em COBRE	Formação do cabo e secção dos condutores (n° x mm²)						Dimensões A x B (mm)
Produto	2x		3x		4x		
	P	D	P	D	P	D	
Raycast SPT 35	6 - 35	1,5 - 10	6 - 35	1,5 - 10	6 - 35	1,5 - 10	305 x 155

P: passagem - D: derivação



- Juntas isoladas com **RayResin** resina epoxídica bicomponente
- Para cabos extrudidos 0,6/1 kV

90° Temperatura de funcionamento

0°C / +45°C Temperatura de colocação:

**Ray
tech**